



La société Metron S.A. été créée en 1995 et est une filiale du groupe ALUMIL depuis 2000.

Son domaine d'activités principal est la construction de systèmes d'ascenseurs.

Son expérience de plusieurs années dans le secteur, et sa capacité à répondre à la concurrence moderne a permis à la société de s'implanter sur de nombreux marchés internationaux où elle exerce ses activités avec succès, tout comme en Grèce.

Le siège de **Metron** est situé dans la région industrielle de Serres et ses installations s'étendent sur 15.000m².

Il dispose également de bâtiments administratifs, d'études et de formation de 1000 m² sur un terrain privé d'une surface totale de 36.000 m².

La société investit constamment dans la production de produits aux caractéristiques techniques et esthétiques avancées. Elle investit non seulement dans des machines de dernière technologie mais également dans du personnel technique très bien formé.

De nouveaux produits et services sont développés et renouvelés tous les jours afin de fournir des solutions complètes pour ascenseurs toujours avec les mêmes caractéristiques de **Metron**:

- «Avancées utiles de la technologie» en tant que perception orientée vers l'usage utile de la haute technologie

- Compétitivité en tant que meilleur rapport qualité prix

- Design distinctif

- Compétitivité en tant que meilleur rapport qualité prix

Metron Automation S. A. wurde 1995 gegründet und ist seit 2000 ein Tochterunternehmen von **ALUMIL Group**. Das Hauptfach des Unternehmens ist das Design und die Konstruktion von kompletten Aufzugsanlagen. Mehrere Jahre Erfahrung in der Branche, verbunden mit der Fähigkeit der strategischen Reaktion auf die vielfältigen Bedingungen des zeitgenössischen Wettbewerbsumfelds, hat zu einer erfolgreichen Konsolidierung von Metron in zahlreichen internationalen Märkten geführt, abgesehen vom griechischen Markt.

Der Hauptsitz von **Metron** im Industriegebiet von Serres (Griechenland) liegt auf einem Privatgelände von 36.000 m², einschließlich 15.000 m² Produktionsanlagen und zusätzlich 1.000 m² Verwaltungsbüros, Forschungs-, Ausbildungs- und Entwicklungsgebäude. Zur Herstellung von ihren Produkten, welche durch hohe technische und ästhetische Anforderungen gekennzeichnet sind, investiert die Firma ständig nicht nur in moderne technische Ausrüstung sondern auch in hoch ausgebildete Arbeitskräfte.

Zur Verbesserung der allgemeinen Erfahrung, die unsere Lösungen anbieten, werden jeden Tag neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt und aktualisiert, immer mit den gleichen Merkmalen von **Metron**:

- «Nützliche Hochtechnologie» als eine kundenorientierte Wahrnehmung von Verwendung der Hochtechnologie.

- Zuverlässigkeit sowohl als Produkteigenschaften als auch als Unternehmenspraxis.


- Unverwechselbares Design.

- Wettbewerbsfähigkeit, wahrgenommen als das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.





Porte de cabine A1 Cronus
Kabinentür A1 Cronus



Portes palières A1 Cronus
Schachttür A1 Cronus



Caractéristiques

Entraînement moteur via Contrôleur VVVF

Opération de secours standard

Affichage LCD pour réglages et détection d'erreurs

Même contrôleur pour tous les types de portes et d'ouvertures

Conforme EN 81.20

Disponible avec panneaux verre et verre plein

Verfügbar mit rahmenlosem Typ und mit niedrigem Ober-Rahmentyp

Anti-incendie (EN 81-58):E, EI, EW

Eigenschaften

Motorantrieb über VVVF-Steuergerät

Normale Notbefreiung

LCD-Display für Einstellungen und Fehlererkennung

Gleiches Steuergerät für alle Arten von Türen und Öffnungen


Konformität mit EN 81.20

Verfügbar mit Glas- und Vollglasplatten

Différents types de cadrages disponibles


Feuerbeständigkeit (EN 81-58):E, EI, EW

Porte à deux panneaux, ouverture télescopique Zwei-Platten-Tür mit teleskopischer Öffnung



Ouverture Klare Öffnung (CO)	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Largeur Gute Breite (min)	1170	1245	1320	1395	1470	1545	1620	1695	1845	1995	2145	2295	2445


Porte à deux panneaux, ouverture centrale Zwei-Platten-Tür mit zentraler Öffnung




Ouverture Klare Öffnung (CO)	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Largeur Gute Breite (min)	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040	2140	2340	2540	2740	2940	3140

Toutes les dimensions sont en mm/Alle Dimensionen in mm

Porte de cabine A2 ST Terra
Kabinentür A2 ST Terra



Portes palières A2 ST Terra
Schachttür A2 St Terra



Caractéristiques

Entraînement moteur via Contrôleur VVVF

Largeur du cadre 40mm

Opération de secours standard

Affichage LCD pour réglages et détection d'erreurs

Même contrôleur pour tous les types de portes et d'ouvertures

Conforme EN 81.20

Différents types de cadrages disponibles

Anti-incendie (EN 81-58):E, EI, EW

Eigenschaften

Motorantrieb über VVVF-Steuergerät

Rahmenbreite 40mm

Normale Notbefreiung

LCD-Display für Einstellungen und Fehlererkennung


Gleiches Steuergerät für alle Arten von Türen und Öffnungen

Konformität mit EN 81.20

Verfügbar mit rahmenlosem Typ und mit niedrigem Ober-Rahmentyp


Feuerbeständigkeit (EN 81-58):E, EI, EW

Porte à deux panneaux, ouverture télescopique
Zwei-Platten-Tür mit teleskopischer Öffnung



Ouverture Klare Öffnung (CO)	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
Largeur Gute Breite (min)	1170	1245	1320	1395	1470	1545	1620	1695	1845	1995

Porte à deux panneaux, ouverture centrale
Zwei-Platten-Tür mit zentraler Öffnung



Ouverture Klare Öffnung (CO)	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
Largeur Gute Breite (min)	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040	2140	2340	2540


*Largeur du cadre/Rahmenbreite: 40mm ** Toutes les dimensions sont en mm/Alle Dimensionen in mm

Porte de cabine A2 Luna / Kabinentür A2 Luna



Caractéristiques	Eigenschaften
Entraînement moteur via DC	Antrieb über DC Motor
Largeur du cadre 30mm	Rahmenbreite 30mm
Opération de secours standard	Normale Notbefreiung
Affichage LCD pour réglages et détection d'erreurs	LCD-Display für Einstellungen und Fehlererkennung
Idéal pour une utilisation de hauteur basse	Geeignet für Nutzung mit niedrigem Schachtkopf
Disponibles avec panneaux en verre	Verfügbar mit Glasplatten

Porte à deux panneaux, ouverture télescopique
Zwei-Platten-Tür mit teleskopischer Öffnung




Ouverture Klare Öffnung (CO)	650	700	750	800	850	900
Largeur Gute Breite (min)	1170	1245	1320	1395	1470	1545

*Largeur du cadre/Rahmenbreite: 30mm **Toutes les dimensions sont en mm/Alle Dimensionen in mm

Mécanisme palier/ Landemechanismus	Panneaux de palier/ Landeplatten	Mécanisme cabine/ Kabinenme- chanismus	Panneaux de cabine/ Kabinenpaneele	
Cronus	Cronus	Cronus	Cronus	**
Cronus	Cronus G	Cronus	Cronus G	**
Cronus FR	Cronus FR	Cronus	Cronus	**
Cronus FR	Cronus FR G	Cronus	Cronus G	
Cronus FG	Cronus FG	Cronus FG	Cronus FG	**
Cronus	Cronus	Luna C	Cronus	**
Cronus	Cronus G	Luna C	Cronus G	**
Cronus FR	Cronus FR	Luna C	Cronus	**
Cronus FR	Cronus FR G	Luna C	Cronus G	
Terra	Terra	Terra	Terra	**
Terra	Terra	Luna	Terra	**
Terra FR	Terra FR	Terra	Terra	**
Terra FR	Terra FR	Luna	Terra	**
Luna	Luna	Terra	Terra	
Luna	Luna	Luna	Terra	


G=Verre/Glas, FG=Verre plein/Vollglas, FR=Anti-incendie/Feuerbeständigkeit
**Conforme à la norme EN 81-20/50/ EN 81-20 erfüllt

Porte Cronus à 4 panneaux
4-Platten Tür Cronus



Ouverture Klare Öffnung (CO)	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Largeur Gute Breite (min)	1400	1475	1550	1625	1700	1850	2000	2150	2300	2450	2600	2750	2900	3050	3200


Porte à quatre panneaux , Terra
4 Panel Door Terra



Ouverture Klare Öffnung (CO)	650	700	750	800	850	900
Largeur Gute Breite (min)	1120	1195	1270	1345	1420	1495

Toutes les dimensions sont en mm/Alle Dimensionen in mm

Porte Terra à 4 panneaux/4-Platten Tür Terra



Caractéristiques

Entraînement moteur via Contrôleur VVVF

Opération de secours standard

Affichage LCD pour réglages et détection d'erreurs

Même contrôleur pour tous les types de portes et d'ouvertures

Conforme EN 81.20

Différents types de cadrages disponibles

Anti-incendie (EN 81-58): E

Features

Motorantrieb über VVVF-Steuergerät

Normale Notbefreiung

LCD-Display für Einstellungen und Fehlererkennung

Gleiches Steuergerät für alle Arten von Türen und Öffnungen


Konformität mit EN 81.20

Verfügbar mit rahmenlosem Typ und mit niedrigem Ober-Rahmentyp

Feuerbeständigkeit (EN 81-58): E

Porte à trois panneaux ouverture télescopique

Drei-Platten-Tür mit teleskopischer Öffnung



Ouverture Klare Öffnung (CO)	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Largeur Gute Breite (min)	1130	1190	1260	1330	1390	1460	1530	1660	1790	1930	2060	2190



Metron
Engineering for Life

**Portes pliantes
Falttüren**

www.metronsa.eu

Metron
Engineering for Life


**Portes pliantes
Falttüren**

www.metronsa.eu

14




Panel de couleurs Metron disponibles à la fin de cette brochure.
Die vollständige Palette von Metron-Farben finden Sie am Ende dieser Broschüre.



Caractéristiques


Eigenschaften

Transmission directe aux panneaux sans courroie	Direkte Antriebsübertragung auf die Platten ohne Riemen
Opération de secours automatique	Automatische Notbefreiung
Obstruction lors de l'ouverture et de la fermeture	Bewegungsbehinderung beim Öffnen und Schließen
Disponibles avec panneaux en verre	Verfügbar mit Glasplatten
Vitesse ajustable	Einstellbare Betriebsgeschwindigkeit
Disponible avec mécanismes de largeur de 8 à 10 cm	Verfügbar mit 8 und 10 cm Mechanismusbreite




Largeur du mécanisme Mechanismus-Länge (CL)	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
Ouverture Klare Öffnung (CO)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200

Toutes les dimensions sont en mm/Alle Dimensionen in mm



Caractéristiques	Eigenschaften
Opération de secours automatique	Automatische Notbefreiung
Obstruction lors de l'ouverture et de la fermeture	Bewegungsbehinderung beim Öffnen und Schließen
Disponibles avec panneaux en verre	Verfügbar mit Glasplatten
Vitesse ajustable	Einstellbare Betriebsgeschwindigkeit
Disponible avec mécanismes de largeur de 8 à 10 cm	Verfügbar mit 8 und 10 cm Mechanismusbreite




Toutes les dimensions sont en mm/Alle Dimensionen in mm



1. Dispositif de fermeture supplémentaire/
Zusätzliche Verriegelungsvorrichtung

2. Renforcement panneaux/
Plattenverstärkung



White



Ambre Gold

Oyster



Anthracite

Mocca



Olive



Rose Gold



Brass



Peach



Brown



Starlight Grey



New Black

Notes/Notizen

This image shows a single page of lined notebook paper. The paper is white and features approximately 20 evenly spaced, thin grey horizontal lines running across its width. There are no vertical margin lines or other markings present.

Siège / Usine

Serres Industrial Area
62 100, Serres, Greece
Tel.: +30 23210 99200
Fax: +30 23210 99201
Email: info@metronsa.eu

Bureau d'Athènes

67, Tatoiou Av. Acharnes
136 71, Athens, Greece
Tel.: +30 210 8002678
Fax: +30 210 8003802

Bureau de Thessalonique

1, Democracy Square & Monastiriou
54 629, Thessaloniki, Greece
Tel.: +30 2310 555558-59-60
Fax: +30 2310 683860

Head Office / Factory

Serres Industrial Area
62 100, Serres, Greece
Tel.: +30 23210 99200
Fax: +30 23210 99201
Email: info@metronsa.eu

Athens Office

67, Tatoiou Av. Acharnes
136 71, Athens, Greece
Tel.: +30 210 8002678
Fax: +30 210 8003802

Thessaloniki Office

1, Democracy Square & Monastiriou
54 629, Thessaloniki, Greece
Tel.: +30 2310 555558-59-60
Fax: +30 2310 683860

Metron**Engineering for Life**www.metronsa.eu